

Descripción: Material de relleno ultrafino a base de resina poliéster catalizada, muy cremoso y elástico, con rápido secado y gran lijabilidad al agua o en seco. Se obtiene una terminación suave, lisa y sin poros.



Sustratos de aplicación: Sobre chapa desnuda previamente, limpia, seca y lijada.



Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante MMB, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente. Luego lijar la superficie y volver a limpiar.



MMB MASILLA SUPER FINA	CATALIZADOR ROJO
Peso	Peso
30 Gr	1 Gr

* Tiempo de vida útil de la mezcla 8 /12 minutos a 25°C

* El exceso o escaso agregado de catalizador puede provocar manchado y ablandamiento



Aplicación:

Espátula de Acero
Espátula Plástica
Espátula de goma



Tiempos de secado

Curado de capa fina 20-30 minutos
a 20-30°C

Tiempos de secado

Curado capa fina 35-45 minutos
a 10-15°C



PRESENTACIÓN: 1 KG – 4 KG

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Blanco Beige

Peso Específico (Base) 1,7 – 1,8 grs/cc

PRODUCTOS AUXILIARES

MMB Solvente Desengrasante

SEGURIDAD

Para obtener la ficha de seguridad disponible en www.colorin.com.ar o comunicarse con el departamento técnico al 0800-888-7700

- Punto de inflamación: 20 °C
- Inflamable grado I, no apagar con agua, usar extinguidor de polvo seco o espuma CO2, o con arena
- Mantener el envase cerrado cuando no se usa, alejado de los niños, animales, alimentos y fuentes de calor
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- Si ingestión es perjudicial
- Mantener el lugar ventilado cuando se aplique
- Usar mascara de respiración, protección ocular, guantes y ropa de trabajo adecuada
- Almacenar bien cerrado en lugar fresco, seco y con buena ventilación

PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel**, quitar la ropa contaminada y lavar la piel
- **Ojos**, lavar durante quince minutos con abundante agua y concurrir a un profesional
- **Inhalación**, salir al aire fresco, consultar a un profesional
- **Ingestión**, no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar con un profesional.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

r

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,



GRUPO
DISAL