

Descripción: Indicado para restaurar acabados originales o repintados. Contiene abrasivos extrafinos, adecuados para su aplicación a máquina, permitiendo un pulido óptimo. Contiene aditivos que facilitan el deslizamiento simplificando la limpieza. Elimina rápida y fácilmente rayas de lija P2000 o más finas realzando brillo y color. Elimina remolino y hologramas. Recomendado para colores oscuros. Libre de ceras y siliconas



INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar sobre superficies limpias, perfectamente curadas y libres de polvo, no calientes ni expuestas al sol.
- Distribuir pequeñas cantidades del producto sobre una zona de ½ m2.
- Usar pulidora con paño de espuma. Cuando el producto se empieza a secar, reducir la presión.
- Limpie la superficie con un paño de microfibra
- Repetir los pasos anteriores sobre otra zona de igual tamaño
- Para pulido manual usar paño y hacerlo con movimientos circulares en áreas no mayores a ½ m2
- Eliminar con agua las salpicaduras

Obtenga un acabado óptimo prosiguiendo de forma manual con MMB Detailing Paso 3, lustre manual.



PRESENTACIÓN: 450 ml / 900 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Blanco

Peso Específico: 1.10 grs/cc. +/- 0.02

Sólidos: 40 % +/- 2

Rendimiento teórico: N/A

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PELIGRO

Contiene:

Metiletilcetona

Nafta disolvente (petróleo), alifático ligero

Tolueno

Ftalato de bis(2-etilhexilo)

Líquido y vapores muy inflamables. Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

*Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160*Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

