

Descripción: MMB Esmalte PU 2:1 es un esmalte de acabado de dos componentes; de Excelente brillo, terminación y alta resistencia a la intemperie. Indicado para retoques y/o pintura general.



Sustratos de aplicación: Primer debidamente preparados, lijados y limpios. Pintura original debidamente preparada.



MMB ESMALTE PU 2:1		CMMB CATALIZADOR UNIVERSAL		MMB DILUYENTE AUTOMOTOR	
Vol.	Peso	Vol.	Peso	Vol.	Peso
2	100 Gr	1	40,7 g	10 – 20%	8,5 – 17 g

* Tiempo de vida útil de la mezcla 4 a 5 Hs

* Realizar un filtrado previo de la mezcla antes de pintar, recomendamos emplear una celda filtrante en sopletes de succión

* La tabla corresponde a los datos de PU Blanco



Aplicación:

Soplete Succión 1,4-1,6 mm

Soplete Gravedad 1,3-1,5 mm

Soplete HVLP 1,3-1,5 mm

Presión: 2-3 bar40/45 Libras/Pulgadas



2 a 3 Manos

Espesor de la película 50 – 60 micrones



5 Min de oreo entre manos



Tiempos de secado

Al aire: 24 Horas a 25°C

Horno: 30 Min a 60°C

Lustrado. 48 hs como mínimo secado al aire



PRESENTACIÓN: 1 L**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS****Color:** Blanco / Negro**Peso Específico:** 1,17 +/- 0,02 gr/cc (PU Blanco) / 0,98 +/- 0,02 gr/cc (PU Negro)**Peso Específico (Catalizador):** 0,95 +/- 0,02 gr/cc.**Sólidos:** 58% en peso (PU Blanco) / 48 % en peso (PU Negro).**Sólidos (Catalizador):** 40% en peso.**Rendimiento teórico:** 6 a 8 m2 por litro de material no diluido a 40 micrones de espesor seco.**PRODUCTOS AUXILIARES****Catalizador:** MMB Catalizador universal 0,25, 0,5 y 1 L**Diluyente:** MMB Diluyente automotor 1 y 4 L**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES****PELIGRO**

Contiene:

Xileno (mezcla de isómeros)

Dilaurato de dibutilestano

Líquido y vapores muy inflamables. Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO**CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

