

Descripción: MMB PRIMER 4:1 es un fondo de dos componentes con una excelente nivelación, máxima lijabilidad, alto poder de relleno y durabilidad.



Sustratos de aplicación: Sustratos metálicos sin protección, previamente tratados con Desoxidante Fosfatizante. Pintura original debidamente limpia, seca y lijada, pinturas dos componentes debidamente limpia y lijada. Pinturas monocapa limpia y lijada.



Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente. Luego del desengrasado y eventual fosfatizado, eliminar restos, lijar con P120-150 según se emplee al agua o en seco. El lijado sobre aplicaciones P360-400.



MMB PRIMER 2K 2732		MMB CATALIZADOR UNIVERSAL		MMB DILUYENTE P/AUTOMOTOR	
Vol.	Peso	Vol.	Peso	Vol.	Peso
4	100 Gr	1	15,5 Gr	10-20%	8,5 – 17,1 Gr

* Tiempo de vida útil de la mezcla 2 a 3 Hs

* Realizar un filtrado previo de la mezcla antes de pintar, recomendamos emplear una celda filtrante en sopletes de succión.



Aplicación:

Soplete Succión 1,8-2,2 mm
Soplete Gravedad 1,5-1,7 mm
Soplete HVLP 1,7-1,9 mm

Presión: 2-3 bares



2 a 3 Manos

Espesor de la película
40 – 50 micrones



5 Min de oreo entre manos



Tiempos de secado

Al aire: 3 a 4 Horas a 25°C
Horno: 40 Min a 60°C



Terminación:

Lija P400-P600



PRESENTACIONES:**PRIMER**

Gris: 1 y 4 L

Blanco: 1L

Negro: 1L

PRODUCTOS AUXILIARES:**Catalizador:** MMB CATALIZADOR UNIVERSAL 0,25, 0,5 Y 1 L**Diluyente:** MMB DILUYENTE AUTOMOTOR 1 y 4 L**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS****Color:** Gris / Negro / Blanco**Peso Específico:** 1,53 +/- 0,02 gr/cc.**Peso Específico (Catalizador):** 0,95 +/- 0,02 gr/cc.**Sólidos:** 70% en peso.**Sólidos (Catalizador):** 40% en peso.**Rendimiento teórico:** 6 a 7 m² por litro.**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES****PELIGRO**

Contiene:

Xileno (mezcla de isómeros)

Líquido y vapores muy inflamables. Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO**CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TÉCNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

